



HHADOSUAVE NEASPIGE





FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE

POTENCIA ENERGÉTICA: 2.0 KW

CORRIENTE DE ENTRADA: MONOFÁSICA 110V/60HZ

CILINDROS DE 1.8 L X 2

DEPÓSITO DE ALIMENTACIÓN 5 L X 2

MOTOR DE 1.0 HP

MODO NOCTURNO O PREENFRIADO

BOMBA DE AIRE CON NIVELES

DISPLAY Y CONTROL DE SISTEMA

AUTOMÁTICO DIGITAL

SISTEMA CONTADOR DE HELADOS

REFRIGERACIÓN:

COMPRESOR: 1.0 HP

REFRIGERANTE: R410A

CONDENSADOR DE AIRE/MEDIANO R134A

COMPRESOR DE PREENFRIADO DE 1/8 HP R134A

REGULADOR DE TEMPERATURA

DE MODO NOCTURNO

NOTA: PARA UN ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE SU MÁQUINA SE RECOMIENDA AMPLIAMENTE EL USO DE UN REGULADOR DE CORRIENTE DE 4 KVA, DEJAR LIBRE UN ESPACIO DE 40 CM DE VENTILACIÓN DE AMBOS LADOS Y 15 CM EN LA PARTE TRASERA.



